

FICHA TÉCNICA

CHROMMATO PLUS CHROMMA®

Apresentação do produto


Esta variação da linha CHROMMATO foi desenvolvida especialmente para texturas com acabamento rústico.

Sua fórmula especial reuniu o melhor de cada textura para proporcionar um efeito semelhante à “casca de árvore”, facilitando a aplicação e a execução de diversos desenhos de alto relevo.

Este procedimento evita a necessidade da mistura de várias texturas para obtenção do efeito esperado.

<p>Consumo aproximado CHROMMATO PLUS CHROMMA®: 2,50 a 5,00 kg/m² * O consumo varia de acordo com o substrato, a forma de aplicação e o efeito desejado.</p>	<p>Secagem Ao toque: 6 horas Para receber gel ou pintura: 12 horas (no mínimo) Cura total: 100 horas</p>	<p>Diluição Diluição com água limpa de no máximo 5% do peso total, caso seja necessário.</p>
---	---	---

Forma de aplicação e ferramentas adequadas



Rolo Atlas ref. 1107.

Rolo Tigre ref. 3308 efeito Trança.

Utilizar desempenadeira de aço inox e rolo de textura alta/grossa. Espalhe o produto com a desempenadeira de aço inox em uma camada grossa. Com o auxílio do rolo de textura, faça movimentos no formato de “S”, fazendo os movimentos se sobreponham e encaixem.

Após este procedimento, aguarde alguns minutos para uma leve secagem superficial e, com o auxílio da desempenadeira de aço inox ou PVC, “amasse” as pontas do produto para dar o efeito final.

Pode-se aplicar este produto também no sentido vertical, obtendo assim o efeito conhecido como “casca de árvore” ou em sentidos alternados, conforme o acabamento desejado e sua criatividade.

Dicas importantes

Evite o excesso de massa na parede. Podem-se utilizar diversas ferramentas para chegar ao efeito final desejado.

Revisado 12/2019